

DATOS TÉCNICOS

IMPRESORA 3D

Dimensiones impresora: 342 x 460 x 580 mm

Peso Accesorio: 10.3 kg (22.7 lbs)

Alimentación: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Dimensión impresión: 223 x 220 x 205 mm

Archivos transferencia: Wi-Fi, LAN, USB

Software: Ultimaker Cura

XYZ Resolución: 12.5, 12.5, 5 micras

Diámetros boquillas: 0.25, 0.4, 0.6, 0.8 mm

Diámetros boquillas: 0.25 mm, 0.4 mm,
0.6 mm, 0.8 mm

TEMPERATURA

Temperatura nozzle: 180 - 260 °C

Temperatura cama: 20 - 110 °C

Velocidad impresión: < 24 mm³/s

ULTIMAKER 2+ CONNECT

La Ultimaker 2+ Connect es su primer paso confiable en nuestro mundo de impresión 3D remota y fácil. A veces, la simplicidad de extrusión simple es todo lo que necesita. El Ultimaker 2+ Connect se basa en el galardonado punto de referencia de su predecesor, para agregar un funcionamiento intuitivo y una conectividad de software más profunda. A través de Wi-Fi o Ethernet, la impresión 3D en la nube permite la transferencia remota de archivos con mayor seguridad desde cualquier parte del mundo.



IMPRESORA:
2+ CONNECT



SOFTWARE
CURA



USB



WIFI